



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania [V]	Natężenie prądu spawania [A]	Cykl pracy MMA [%]	Napięcie biegu jałowego [V]	Pobór prądu [A]	Waga [kg]	Wymiary [mm]
230	MMA 10 – 200 TIG LIFT 10 – 200	60	80	50	4	270 × 130 × 200

Dodatkowe funkcje: HOT START, ARC FORCE, VRD

SPARTUS® EasyARC 215 to niewielkich rozmiarów, lekka spawarka inwertorowa. Umożliwia spawanie metodą MMA oraz TIG Lift DC w zakresie 10 – 200A przy wysokim 60% cyklu pracy. Zasilana jest z sieci jednofazowej. Urządzenie posiada funkcje:

- Hot Start - ułatwiająca zajarzenie łuku spawalniczego
- Arc Force - zapobiegająca „przyklejaniu się” elektrody do materiału spawanego
- VRD - system redukcji napięcia

WYŚWIETLACZ LCD

Nowoczesny wyświetlacz LCD pozwala na łatwe i intuicyjne ustawienie natężenia prądu spawania, równocześnie wskazując rekomendowaną średnicę elektrody i grubość materiału do ustawionego prądu.




GWARANCJA

Na wszystkie urządzenia serii **SPARTUS® Easy** udzielamy gwarancji w zależności od rodzaju dokumentu sprzedaży: faktura – 12 miesięcy, paragon – 24 miesiące.

Gwarancja liczona jest od daty sprzedaży urządzenia przez dystrybutora konsumentowi.

SPARTUS® EasyARC 215



EASY

WYPOSAŻENIE PAKIETU:

uchwyt elektrodowy
przewód masowy
walizka
tarcza spawalnicza
młotek ze szczotką
pasek na ramię
instrukcja obsługi



ECM Electronic®



Autoryzowany serwis spawarek oraz zgrzewarek krajowych i zagranicznych. Automatyka przemysłowa.

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

www: ecm-electronic.pl, www.spaw-serwisch.pl

e-mail: spawserwisch@gmail.com, biuro@ecm-electronic.pl

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)