



Producent	NINIGI	
Typ przełącznika	ROCKER	
Obciążalność styków AC @R*	15A / 250V AC	
Rezystancja styku maks.	35mΩ	
Trwałość elektryczna	10000 cykli	
Wyprowadzenia	konektory	
Kształt klawisza	prostokątny	
Wysokość ponad panelem	9,4mm	
Wymiary otworu montażowego	31x22,3mm	
Temperatura pracy	-30...80°C	
Otwór montażowy	Rys. 1-1.	
Wymiary wyprowadzeń	6,3x0,8mm	
* przy obciążeniu rezystancyjnym		

Symbol	Konf. styków	Sposób przeł.*	Pozycje	Oznaczenia klawisza	Wymiary	Oznaczenie klawisza	Kolor podśw.	Kolor klawisza	Kolor korpusu	Podświetl
RS2023C7BK	DPDT	ON-ON	2	I-II	Rys. 2-1.	Rys. 3-1.	-	czarny	czarny	brak
RS2013C3BK	DPST	ON-OFF	2	O-I	Rys. 2-2.	Rys. 3-2.	-	czarny	czarny	brak
RS2032C0BK	DP3T	ON-OFF-ON	3	I-O-II	Rys. 2-3.	Rys. 3-3.	-	czarny	czarny	brak
RS2013C3RD	DPST	ON-OFF	2	O-I	Rys. 2-2.	Rys. 3-2.	-	czerwony	czarny	brak
RSI2013C3RD	DPST	ON-OFF	2	O-I	Rys. 2-2.	Rys. 3-2.	czerwony	czerwony	czarny	neonówka
RSI2013C3GN	DPST	ON-OFF	2	O-I	Rys. 2-2.	Rys. 3-2.	zielony	zielony	czarny	neonówka
RSI2013C3R/W	DPST	ON-OFF	2	O-I	Rys. 2-2.	Rys. 3-2.	czerwony	czerwony	biały	neonówka

* pozycja w nawiasie oznacza pozycję chwilową.

Artykuły powiązane:

Symbol	Opis artykułu
RSC09	Akcesoria:osłona;Korpus:przezroczysty;31x22,3mm;-25÷70°C