

# SPEEDTEC® 215C

WIELOPROCESOWY, KOMPAKTOWY INWERTOR

## JEDNA POTEŻNA MASZYNA DO WSZYSTKICH PROCESÓW SPAWALNICZYCH

SPEEDTEC® 215C to kompaktowy inwertyr jednofazowy, wieloprocessowy o ogromnych możliwościach. Został wyposażony w kolorowy wyświetlacz TFT, ułatwiający ustawienie zadanych parametrów. Moduł synergiczny, pomaga dobrać optymalne parametry spawania w oparciu o grubość materiału, prędkość podawania, lub prąd spawania.

## DOSKONAŁE MOŻLIWOŚCI

SPEEDTEC® został zaprojektowany, aby poradzić sobie z różnymi aplikacjami spawalniczymi: MIG, MMA czy TIG. Można uzyskać maksymalną moc 200A przy 25% cyklu pracy oraz spawać drutem litym do 1.0mm lub proszkowym samoosłonowym do 1.1mm. Gwarantuje doskonałą pracę dla stali węglowych, stali wysokostopowych i aluminium. Maszyna działa bezproblemowo z osłoną gazów mieszanych, Argonem i 100% CO<sub>2</sub>, a także z użyciem drutów samoosłonowych [Innershield® NR®-211-MP]. Dzięki modułowi korekcji współczynnika mocy PFC, konsumuje 30% mniej energii w porównaniu do konwencjonalnych źródeł prądu.



Na zdjęciu : Speedtec® 215C z opcjonalnymi akcesoriami

### Procesy

MMA, Lift TIG, MIG, Druty Proszkowe

### Wyjście



### Wejście



## Dlaczego SPEEDTEC® 215C ?



- » **Wielozadaniowość**  
MIG (Synergiczny/Manualny), Druty proszkowe, MMA, TIG Lift.
- » **Doskonała charakterystyka spawania** dla każdej metody.
- » **Korekcja Współczynnika Mocy (PFC)** daje więcej mocy w tuku, zużywa 30% mniej energii\*, możliwość pracy z przedłużaczem 100m.
- » **Inteligentna obudowa** szpula 15kg, pomocne półki i schowki, użyteczne w warsztatach i na halach produkcyjnych.
- » **Waga mniejsza o 48%** w porównaniu do konwencjonalnych źródeł prądu.
- » **Intuicyjna obsługa** z kolorowym wyświetlaczem TFT pozwalana łatwe ustawienie

## JEDNA POTEŻNA MASZYNA DO WSZYSTKICH PROCESÓW SPAWALNICZYCH



### Akcesoria

- KP14016-x zestaw rolek
- K10429-15-xM Uchwyt MIG LGS 150 G - 150A - 3/4/5 m
- K10429-25-xM uchwyt MIG LGS 250 G - 200A - 3/4/5 m
- K10513-17-xV Uchwyt TIG LT 17 G - 140A - 4/8 m
- E/H-200A-25-3M Uchwyt elektrodowy 200A - 25mm<sup>2</sup> - 3 m
- KIT-200A-25-3M Zestaw kabli 200A-25 mm<sup>2</sup>-3 m
- K10158-1 Adapter szpuli 15kg (B300)
- R-1019-125-1/08R Adapter na szpulę 5kg (S200)

### W zestawie

- Przewód zasilający (5m)
- Przewód masowy z zaciskiem (3 m)
- Przewód gazowy (2 m)
- Rolka prowadząca  $\varnothing$  37mm (0.8-1.0 mm)

### Dodatkowe Informacje

- **Interfejs Użytkownika** kolorowy wyświetlacz TFT z regulowaną jasnością
- **Zgodność** EN60974-1 / EN50199CE, ROHS / EN61000-3-12
- **Możliwość pracy z generatorem prądu**
- **Typy szpuli** 15kg (S300) 5kg (S200) - z adapterem, zobacz akcesoria

### INTELIWENTNA OBUDOWA

- Miejsce na uchwyt oszczędza czas i wydłuża życie uchwytu
- Górna półka dla szybkiego dostępu do akcesoriów, takich jak szczypce, szczotka czy spray
- Wewnętrzny schowek do przechowywania elektrod, rękawic czy uchwytu elektrodowego
- Ergonomiczny uchwyt oraz lekka waga ułatwia przemieszczanie urządzenia



Miejsce na uchwyt

Górna półka na narzędzia, szczotkę, spray

Boczny schowek do przechowywania elektrod, uchwytu elektrodowego, rękawic

### SPECYFIKACJA

Indeks	Napięcie zasilania (50-60Hz)	Zakres prądu [A]	Prąd spawania	Zabezp. [A]	Napięcie biegu jałowego [V]	Średnica drutu (mm)		Waga [kg]	Wymiary HxWxD (mm)	Stopień ochrony i klasa izolacji
						lity	proszkowy			
K14146-1	115-230/1	20-200	MIG :200A/24V/25% STICK :160A/26.4V/25% TIG :160A/16.4V/25%	16	51	0.6-1.0	0.9-1.1	42	780 x 400 x 750	IP23/H