



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania [V]	Natężenie prądu spawania [A]	Cykl pracy[%]	Prąd impulsu [A]	Prąd bazowy [A]	Częstotliwość pulsu [Hz]	Waga [kg]	Wymiary [mm]
400	TIG 10 - 320 MMA 10 - 320	60	10 - 320	10 - 320	0,5 - 200	74.5	1150 × 600 × 1200

Dodatkowe funkcje: pre gaz, post gaz, puls, tryb pracy 2T/4T, spawanie punktowe SPOT, Arc Force, Hot Start, kanały pamięci.

INFORMACJE

SPARTUS® ProTIG 321PW DC To nowoczesna spawarka inwertorowa, do produkcji której została wykorzystana najnowsza technologia modulacji szerokości impulsu PWM wraz z modułem mocy tranzystora IGBT. Umożliwia spawanie TIG DC oraz MMADC prądem o natężeniu do 320A. Zasilana jest z sieci trójfazowej 400V. Wysokiej klasy źródło pozwala na ustawienie następujących parametrów w metodzie TIG: czas narastania/opadania prądu, dla TIG Puls: prąd impulsu, prąd bazowy, częstotliwość pulsu, szerokość impulsu, wybór trybu pracy 2T/4T / SPOT, pre gaz, post gaz. W metodzie MMA: natężenie prądu spawania, Arc Force, Hot Start. Obsługa **SPARTUS® ProTIG 321PW DC** odbywa się przy użyciu nowoczesnego wyświetlacza LCD. Ułatwia to nie tylko sterowanie, ale dzięki temu, że w sposób ciągły i bezstopniowy można regulować parametry, pozwala na precyzyjne ustawienie i kontrolę zaawansowanych funkcji. Dzięki opcji TIG Puls urządzenie znakomicie nadaje się do spawania bardzo cienkich blach oraz aluminium. ProTIG 321PW DC posiada 10 kanałów pamięci. Użytkownik może w prosty sposób zapisać i wywołać najczęściej używane ustawienia. Model ProTIG 321PW DC dodatkowo wyposażony jest w zintegrowaną chłodnicę cieczy, która zapewnia wydajne chłodzenie uchwytu podczas spawania dużymi prądami. Całość umieszczona jest na wózku transportowym z miejscem na butlę z gazem osłonowym. Nowoczesny design, panel funkcyjny LCD oraz możliwość sterowania bezprzewodowego w połączeniu z wysokiej klasy podzespołami, wyróżnia urządzenie ProTIG 321PW DC na rynku. Profesjonalne urządzenie linii SPARTUS® Pro doskonale sprawdzi się w sektorze produkcyjnym i przemyśle.



GWARANCJA

Okres gwarancyjny na urządzenia serii **SPARTUS® Pro** rozpoczyna się od daty sprzedaży urządzenia przez dystrybutora konsumentowi i wynosi **36 miesięcy**.

STANDARD:

chłodnica
zestaw jezdny
przewód masowy 3m
wężyk gazowy
instrukcja obsługi

PAKIET 4m:

chłodnica
zestaw jezdny
uchwyt TIG mini SPP 20HD 4B X 4m
(lub uchwyt TIG SPP 18 4B X 4m)
niezbędnik
uchwyt elektrodowy 3m
przewód masowy 3m
wężyk gazowy
instrukcja obsługi

PAKIET 8m:

chłodnica
zestaw jezdny
uchwyt TIG mini SPP 20HD 4B X 8m
(lub uchwyt TIG SPP 18 4B X 8m)
niezbędnik
uchwyt elektrodowy 3m
przewód masowy 5m
wężyk gazowy
instrukcja obsługi



uchwyt TIG 20HD
obciążalność 300A DC / 220A AC

lub

uchwyt TIG 18
obciążalność 350A DC / 250A AC

ECM Electronic



Autoryzowany serwis spawarek oraz zgrzewarek krajowych i zagranicznych. Automatyka przemysłowa.

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

www: ecm-electronic.pl, www.spaw-serwisch.pl

e-mail: spawserwisch@gmail.com, biuro@ecm-electronic.pl

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)